## Cervo - Für Sitzkomfort der Spitzenklasse

**Herkunft:** Skandinavische Rindshäute
**Stärke:** 1.5/1.7 mm
**Oberfläche:** Anilin - sehr leicht zugerichtet

Cervo ist ein naturbelassenes Rindleder mit sehr weichem, warmen und samtigem Griff. Hautstruktur ist 100% natürlich. Naturmerkmale wie Dornenrisse, Insektenstiche und Vernarbungen bleiben erhalten und geben dem Leder den natürlichen Charakter. Dieses Leder strahlt schon beim Berühren Wärme aus: für Sitzkomfort der Spitzenklasse.

## Cervo - Kings luxury

**Origin:** Scandinavian cattle
**Thickness:** 1.5/1.7 mm
**Surface:** Aniline - slightly pigmented

Cervo is a bovine leather with an extremely good touch. The grain-structure of the hide is 100% natural and gives the leather character and a sense of nobility. Cervo leather breathes, taking on a very natural-looking patina as time goes on.

## Cervo - Sensualité absolue

**Origine:** Peaux bovines d'origine scandinave
**Epaisseur:** 1.5/1.7 mm
**Traitement:** Aniline - légèrement couvert

Cervo est un cuir bovin avec un toucher extrêmement doux et agréable. L'aspect et le grain de la peau sont 100% naturels. Des marques naturelles telles que des piqûres d'insectes, des cicatrices fermées restent visibles et adhèrent au cuir un caractère authentique et véritable. Même au premier abord, ce cuir respire l'élégance et la chaleur.

## Cervo - Het edelste uit de natuur

**Oorsprong:** Scandinavische rundshuiden
**Dikte:** 1.5/1.7 mm
**Bewerking:** Aniline - zeer licht afgedekt

Cervo is een zeer natuurlijk rundsleder met zeer zacht, warm en aangenaam aanvoelen. Aspect, nerfbeeld en huidstructuur zijn 100%-natuurlijk. Doornen, insectenbeten en gesloten littekens blijven zicht baar en versterken juist het authentieke karakter van het leder. Reeds bij een eerste vluchtig contact, straalt dit leder elegantie en warmte uit.

**PHYSICAL TESTS**

| Requirements and standard reference | Test Method | Real Value |
|---|---|---|
| Dry rub fastness | EN ISO 11640 | 500 cycles value ≥ 4 grey scale |
| Wet rub fastness | EN ISO 11640 | 50 cycles value ≥ 3/4 grey scale |
| Perspiration rub fastness | EN ISO 11640 | 30 cycles value ≥ 3/4 grey scale |
| Light Fastness | EN ISO 105-B02 | ≥ 4 blue scale |
| Adhesion of finish | EN ISO 11644 | ≥ 2 N/10 mm |
| Tear Strength | EN ISO 3377-1 | > 20 N |
| Colour fastness to water spotting | EN ISO 15700 | ≥ 3 grey scale |
| Flexing endurance | EN ISO 5402-1 | 20000 cycles |

**FIRE RESISTANCE**

| Requirements and standard reference | Test Method |
|---|---|
| Ignition Source Smouldering Cigarette | BS 5852 PART 1 (IGNITION SOURCE 0)<br>EN 1021-1 |
| Ignition Source Match Flame Equivalent | BS 5852 PART 1 (IGNITION SOURCE 1)<br>EN 1021-2<br>CALIFORNIA TB 117:2013 |
| International Maritime standard for upholstery furniture | FTP CODE 2010 part 8 (ex IMO A652 (16)) |

**CHEMICAL CHARACTERISTICS**

| Requirements and standard reference |
|---|
| Processed in conformity with REACH regulation<br>Ecological policy DE-UZ 148 |

STOLZ
THE NATURAL CHARACTER OF LEATHER